



WSC 104

Declaration of Performance / Leistungserklärung / Ydeevnedeklaration

(DoP)

 Notified Body: 0402
WindowMaster International A/S, Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk 23
Electrical power supply equipment, intended to be used in smoke and heat controls systems. Elektrische Versorgungsgeräte, für den Einsatz in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Elektrisk forsyningsudstyr, for anvendelse i forbindelse med brandventilation.
System 1
EN 12101-10 Operation class / Funktionsklasse / Funktionsklasse: A Environmental class / Umgebungsbedingungsklasse / Driftbetingelsesklasse: 1 IP rating / IP-Schutzart / Kapslingsklasse: IP 30 Interruption time / Unterbrechungszeit / Brydetid: < 2,0 sec Minimum Standby period / Min. Notstromforsyningstid / Min. nødstrømforsyningstid: 72h Maximum capacity / Maximum Kapazität / Max kapacitet: 3,4Ah Input / Versorgungsspannung / forsyningsspænding: 230 VAC 50 HZ (85-264V AC, 47-63HZ) Output current (Imax b) / Ausgangsstrom (Imax b) / Udgangsstrøm (Imax b): 4A Output voltage / Ausgangsspannung / Udgangsspænding: 24 VDC ± 15%
WindowMaster International A/S:  (Nicolaj Rasmussen Shabtai, Chief Product Officer) Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk, 12 April 2023 Declaration no. WSC 104_DOC_2304

DK +45 4567 0300
UK +44 (0) 1536 510990
DE +49 (0) 5221 6940 -500 Vertrieb / -650 Technik
IE +353 1903 9455
CH +41 (0) 62 289 22 22
NO +47 902 19 391
US +1 650 360 5414 West Coast / +1 215 699 9292 East Coast
Other markets +45 4567 0300

info.dk@windowmaster.com
 info.uk@windowmaster.com
 info.de@windowmaster.com
 info.ie@windowmaster.com
 info.ch@windowmaster.com
 info.no@windowmaster.com
 info.us@windowmaster.com
 info.dk@windowmaster.com

windowmaster.com